

**Examen du baccalauréat 2014**  
**Corrigé de l'épreuve d'Informatique**  
**Mathématiques – Sciences Expérimentales – Sciences Techniques**

**Exercice 1 : (3.5 points = 5\*0.5 +2\*0.5)**

Instruction	Vrai/ faux	Justification
a ← ORD(SUCC(Vendredi))	Vrai	
T[Vendredi] ← "Bonjour"	Vrai	
Ch[15] ← sous-chaîne ("Bac",1,1)	Faux	Il est impossible d'affecter une chaîne à un caractère. On acceptera aussi Ch[15] n'existe pas
Lire (j)	Faux	On ne peut pas lire une variable de type scalaire énuméré.
Pour i de Lundi à Vendredi faire Ecrire (T[i]) Fin pour	Vrai	

**Exercice 2 : (4.5 points = 4\*0.5 +1.5+1)**

1) Pour chacune des propositions suivantes mettre dans la case correspondante la réponse "**Vrai**" si l'entête de la fonction **Pythagore** est correcte ou la réponse "**Faux**" dans le cas contraire.

Entête proposée pour la définition de la fonction Pythagore	Réponse
DEF FN Pythagore (a,b,c : Entier ) : booléen	Faux
DEF FN Pythagore (n1,n2,n3 : réel ) :booléen	Faux
DEF FN Pythagore (a,b,c : Réel ) :booléen	Vrai
DEF FN Pythagore (a,b,c : Réel): réel	Faux

2) L'élève a oublié l'appel de la fonction **Pythagore** dans l'algorithme du programme appelant, Réécrire l'algorithme **Prg\_Appelant** en ajoutant à l'endroit convenable l'appel adéquat de cette fonction.

0) Début Prg\_Appelant

1) Lire (n1)

2) Lire (n2)

3) Lire (n3)

4) **R ← FN Pythagore(n1,n2,n3)**

5) Si R=Vrai Alors

Ecrire (n1, ", ", n2, "et ", n3, "forment un triplet de Pythagore ")

Finsi

6) Fin Prg\_Appelant

3) Améliorer l'instruction numéro 1) de la fonction **Pythagore** en remplaçant la structure de contrôle conditionnelle par une structure simple.

**Pythagore**  $\square$  **carre(a) + carre(b) = carre(c)**

## Problème : (12 points)

### 1) Analyse du Programme Principal

**Nom : cryptage**

**Résultat** =Ecrire("Le message crypté est ", FN Crypter (msg))

msg=PROC Saisie(msg)

**Fin cryptage**

Tableau de déclaration des Objets	Objet	Type/Nature	Rôle
msg		Chaîne	Chaîne à crypter
Crypter		Fonction	Permet le cryptage de la chaîne msg
saisie		Procédure	Permet la saisie de la chaîne à crypter

### 2) Analyse des modules :

⇒ **Analyse de la procédure saisie :**

**DEF PROC saisie (var msg :chaîne )**

**Résultat =msg**

msg= [ ] **Répéter**

msg= donnée("Saisir le message a crypté ")

**Jusqu'à** (pos ("␣",msg)=0) et (FN verif (msg) =vrai)

**Fin saisie**

**T.D.O.L**

Nom	Type	Rôle
verif	fonction	Vérifier l'existence des signes de ponctuation dans le message.

⇒ **Analyse de la fonction verif :**

**DEF FN verif (Ch : chaîne) : booléen**

**Résultat = verif ← R**

R= [i←0] **Répéter**

i←i+1

**jusqu'à** (ch[i] dans [",", ".", " ", ";", "!", "?", ":"]) ou (i= long(ch))

**Si** (ch[i] dans [",", ".", " ", ";", "!", "?", ":"]) **Alors** verif← faux

**Sinon** verif← vrai

**Fin si**

**Fin Verif**

**T.D.O.L**

Nom	Type	Rôle
I	Entier	Compteur

⇒ **Analyse de la fonction Crypter :**

**DEF FN Crypter (msg : chaîne) : chaîne**

**Résultat = Cypter ← Ch**

Ch = [Ch←""] **Pour i de 1 à lmax faire**

Ch←Ch + T1[i]+ "␣"

**Fin pour**

Ch←sous-chaîne(ch,1,long(ch)-1)

T1= PROC repartir (T, n, T1, lmax)

(T,n,lmax) =PROC separer (msg, T, n)

PROC ajoutetoile (T, n,lmax)

**Fin Crypter**

### Tableau de déclaration de Nouveaux Types

Types
vect = Tableau de 20 chaines

#### T.D.O.L

Nom	Type	Rôle
i	Entier	Compteur
lmax	Entier	longueur du plus long mot dans le tableau T
n	Entier	Le nombre de mots extrait de Ch c'est la taille du tableau T
Ch	Chaîne	Le message crypté
T	Vect	Contient les mots de Ch après sa décomposition
T1	Vect	Contient l'éclatement des chaines du tableau T
repartir	Procédure	Permet d'éclater les chaines de T dans T1
separer	Procédure	Permet de décomposer la chaîne Ch en des mots
ajoutetoile	Procédure	Permet d'ajouter des étoiles

➤ **Analyse de la procédure repartir:**

**DEF PROC Repartir (T : vect ; n : entier ; var T1 : vect ; lmax : entier )**

**Résultat = T1**

**T1=[]**

**Pour i de 1 à lmax faire**

**T1[i] ← ""**

**Pour j de 1 à n faire**

**T1[i] ← concat (t1[i] ,t[j][i])**

**Fin pour**

**Fin pour**

**i , j =compteur**

**Fin repartir**

#### T.D.O.L

Objet	Type/Nature	Rôle
i	Entier	Compteur
j	Entier	Compteur

➤ **Analyse de la procédure separer :**

**DEF PROC separer (ch :chaîne ; Var T : vect ; var n :entier )**

**Résultat =T,n**

**(t,n) =[n←0]**

**Tant que (pos(" ",ch)≠0) faire**

**n←n+1**

**T[n] ← sous-chaîne (ch,1,pos(" ",ch)-1)**

**Efface (ch,1,pos(" ",ch))**

**Fin tant que**

**n←n+1**

**T[n] ←ch**

**Fin separer**

☞ **Analyse de la procédure ajoutetoile :**

**DEF PROC ajoutetoile(Var T : vect ; n :entier ; var lmax : entier )**

**Résultat =T,lmax**

**lmax=[lmax←long(T[1] ]**

**Pour i de 2 à n faire**

**Si (long(t[i])>lmax) Alors**

**lmax←long(t[i])**

**Fin si**

**Fin pour**

**T= [ ]**

**Pour i de 1 à n faire**

**Tant que (long(T[i]) <lmax) faire**

**T[i]← T[i] + "\*"**

**Fin tant que**

**Fin pour**

**Fin ajoutetoile**

**T.D.O.L**

<b>Objet</b>	<b>Type/Nature</b>	<b>Rôle</b>
i	Entier	Compteur